

风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程
G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型

L1 产品使用说明
(V1.0)

编写： 杨光林

校对： 鲁文强、尹红刚、郭杨

审核： 商 建

批准： 谷松岩

国家卫星气象中心

2023 年 10 月

文档修改记录

版本号	日期	修改者	修 改 描 述
V1.0	2023年6月	杨光林	初始版本

目 录

1 引言.....	1
1.1 文档概述	1
1.2 依据文件	1
2 仪器介绍.....	2
3 L1 产品处理简介	3
3.1 概述	3
3.2 产品处理	3
4 数据简介.....	4
4.1 L1 数据产品文件	5
4.2 数据维数介绍.....	6
4.3 数据集介绍.....	6
5 数据服务.....	12

1 引言

1.1 文档概述

FY-3G 卫星的 GNOS-II 仪器（全球导航卫星掩星探测仪-II 型）是我国低轨气象卫星系统 FY-3 系列中的有效载荷之一，主要任务是进行全球导航卫星掩星信号探测和反射信号探测，提供大气层和电离层参数廓线、海面风速、土壤湿度，为数值天气预报、气候变化及空间天气提供高质量的数据集。

本文档主要为 FY-3G/GNOS-II 仪器地面处理生成的 L1 数据的用户指南文档，主要描述一级产品数据集。

1.2 依据文件

本文档的主要依据文件如下：

- 1) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（GNSS 反射），国家卫星气象中心，2022.12。
- 2) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（大气附加相位-BDS 自主星历），国家卫星气象中心，2022.12。
- 3) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（大气附加相位-GAL 自主星历），国家卫星气象中心，2022.06。
- 4) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（大气附加相位-GPS 自主星历），国家卫星气象中心，2022.06。
- 5) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（大气附加相位-外部星历），国家卫星气象中心，2022.06。
- 6) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（大气附加相位-最终星历），国家卫星气象中心，2022.06。
- 7) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（电离层附加相位-GAL 自主星历），国家卫星气象中心，2022.06。
- 8) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（电离层附加相位-GPS 自主星历），国家卫星气象中心，2022.06。

9) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（电离层附加相位-BDS 自主星历），国家卫星气象中心，2022.06。

10) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（电离层附加相位-外部星历），国家卫星气象中心，2022.06。

11) 风云三号（03 批）气象卫星地面应用系统工程 G 星全球导航卫星掩星探测仪-II 型 L1 数据产品特性卡（电离层附加相位-最终星历），国家卫星气象中心，2022.06。

12) 风云三号 03 批气象卫星使用要求，中国气象局，2015.07。

2 仪器介绍

FY-3G 星 GNOS-II 型具备掩星探测和反射探测两种功能。

GNOS-II 型接收发生掩星的 GNSS 卫星无线电信号，由于传播介质的垂直折射指数发生变化，导航卫星信号穿过地球大气和电离层时，电波路径将会出现弯曲。根据测量得到的电波相位和卫星星历数据，可以计算出大气折射率和电离层折射率，推导出大气密度、压力、温度和电离层电子密度剖面。

GNOS-II 型探测仪海面风速和土壤遥感探测功能采用的是 GNSS-R (Global Navigation Satellite Systems Reflectometry) 遥感技术，该技术利用左旋圆极化天线接收 GNSS 卫星在地球表面的反射信号，并与本地生成的伪随机码进行相关运算，输出时延-多普勒相关功率波 (Delay-Doppler Mapping, DDM)，DDM 波形的形状和数值大小取决于海面粗糙度和地表介电常数，海面粗糙度又与海面风速密切相关，地表介电常数与土壤湿度密切相关。因此，通过提取 DDM 波形相关信息，便可以反演得到海面风速和土壤湿度大小。

GNOS-II 的技术指标如表 1 所示。

表 1 FY-3G/GNOS-II 技术指标

序号	参数	指标
1	工作频率	GPS L1 (1575.42 MHz)，GPS L2 (1227.6 MHz)；BDS B1 (1561.098 MHz)，BDS B3 (1268.52 MHz)
2	接收机通道数	GPS：8(定位)，8(掩星)；BDS：8(定位)，8(掩星)
3	采样率	1 ~ 100 Hz

序号	参数	指标
4	晶振稳定度	1e-11 (100s)
5	伪距测量精度	GPS≤30cm(RMS); BDS≤50cm(RMS)
6	载波相位测量精度	GPS≤2 mm (RMS); BDS≤2 mm (RMS)
7	天线数量	1 付(定位), 1 付(反射), 2 付(大气掩星), 2 付(电离层掩星)
8	天线相位中心稳定度	≤2 mm
9	天线增益	定位天线轴向增益≥4dBi; 掩星天线≥10dBi
10	天线波束宽度	大气掩星天线方位面 10dBi 波束宽度≥±40°
11	多路径抑制	定位天线采用扼流圈天线形式
12	掩星事件数量	单颗 LEO 卫星 GPS 大气掩星事件≥500/天
13	信号跟踪	伪随机码速率不大于 2Mcps 的频段, 采用开环跟踪方式下观测
		对下降掩星采用开环跟踪后, 同时对同一信号进行闭环跟踪
14	测量视场范围	中性大气测量垂直视场覆盖范围: 地面~80km
		电离层测量垂直视场覆盖范围: 80km~卫星轨道高度
15	反射探测频率	GPS L1, BDS B1
16	反射天线增益	≥12dBi
17	反射通道数	≥8 个 (GPS&BDS)
18	码分辨率	GPS≤1/4 码片; BDS≤1/2 码片

3 L1 产品处理简介

3.1 概述

GNOS-II L1 产品是基于 L0 原始数据以及预处理静态参数, 经过解码、质量检查、精密定轨、附加相位计算、海反信息计算等处理过程之后生成的附加相位和 GNSS 反射数据, 并提供给用户进行同化、反演等应用。

3.2 产品处理

掩星数据解码与质量检查: 获取 GNOS-II 低速包 L0 数据文件和 GNOS-II 工程参数表等, 根据源包数据文件中约定的数据格式进行解包, 根据 GNOS 工程参数表进行物理

量转换。对 GNOS 定位、掩星和海反观测数据的合理性进行校验，输出包含数据丢失率、误码率、掩星实际观测与预测一致性和数据质量标识的 L1A 文件，主要包括 RINEX 格式的定位观测文件和 ROEX 格式的掩星观测文件等。

海反数据解码与质量检查：获取 GNOS-II 低速包和高速包两种 L0 数据文件，根据源包数据文件中约定的数据格式进行解包，时空匹配等。

精密定轨：获取 GNSS 精密轨道和精密钟差等外部辅助数据文件，对标准 RINEX 格式的 GNOS 定位数据进行周跳探测及粗差探测等预处理，把载波相位和伪距观测值修正各种误差项后形成观测方程，并联合动力学模型和经验力模型，使用最小二乘原则，对精密轨道参数和 GNOS 钟差参数等未知数进行最优估计，通过解算得到的残差进行进一步的粗差探测，对解算模块不断迭代，最终得到风云三号卫星的精密轨道和 GNOS 的接收机钟差等精密定轨产品。

附加相位计算：利用 GNSS 精密星历产品、LEO 精密定轨产品文件和标准 ROEX 格式的 GNOS-II 掩星观测文件，对 GNSS-LEO 掩星观测链上的载波相位去除 GNSS 和 LEO 卫星运动多普勒影响、钟误差影响、相对论效应影响、电离层延迟影响，从而提取出掩星大气附加相位参量；对 GNSS-LEO 掩星观测链上的载波相位去除 GNSS 和 LEO 卫星运动多普勒影响、钟误差影响、相对论效应影响、大气延迟影响，从而提取出电离层附加相位参量。把提取出的大气附加相位参量和电离层附加相位参量连同信号信噪比等信息写入 netCDF 格式的标准文件中。

反射信息计算：从反射数据包读取 DDM 相关功率波形及 GNSS 卫星和 LEO 卫星的位置、速度、GNSS 卫星的 PRN 等辅助信息；对提取到的 DDM 波形进行去噪预处理，并计算镜面反射点的平均相关功率值；利用从海反数据包提取到的辅助信息计算相关功率值的归一化因子，从而去除不同 GNSS 卫星高度角、GNSS 卫星 EIPR、GNSS 卫星与 LEO 卫星几何路径因子、大气吸收等对相关功率的影响，最终计算得到海面归一化散射截面、地表反射率等用于海面、陆表参数反演的遥感参量信息。

4 数据简介

根据资料同化、大气/电离层反演等不同应用需要，目前 GNOS-II 预处理可以生成大气附加相位、电离层附加相位和 GNSS 反射共三种一级产品。

4.1 L1 数据产品文件

GNOS-II 的数据产品文件包括 GNOS-II L1 大气附加相位产品、GNOS-II L1 电离层附加相位产品和 GNOS-II L1GNSS 反射产品，产品的详细信息如表 2 所示。

表 2 FY-3G_GNOS-II L1 产品

序号	产品名称	产品格式	周期	产品描述	关键词
1	GNOS-II L1 大气附加相位产品	NC	1 次	文件命名为： FY3G_GNOSO_ORBT_L1_YYYYMMDD_HHmm_AE/AN/AP*##_Vn.NC，其中 FY3G 代表卫星名称，GNOSO 代表仪器名称，ORBT 代表数据区域类型，L1 代表数据级别，YYYYMMDD 为观测起始日期，HHmm 为观测起始时间，AE/AN/AP 代表三种星历处理生成的大气附加相位产品名称（AE：外部星历处理生成的大气附加相位；AN：自主星历处理生成的大气附加相位；AP：最终星历处理生成的大气附加相位），*##_表示发生掩星的导航星座及卫星号（*取值为 G 表示 GPS 星座，*取值为 C 表示北斗星座，##_为发生掩星的导航卫星号），Vn 为数据版本信息，n 用 0-9 数字标识版本号。	FY3G GNOSO ORBT L1 YYYYMMDD HHmm AE/AN/AP
2	GNOS-II L1 电离层附加相位产品	NC	1 次	文件命名为： FY3G_GNOSO_ORBT_L1_YYYYMMDD_HHmm_IE/IN/IP*##_Vn.NC，其中 FY3G 代表卫星名称，GNOSO 代表仪器名称，ORBT 代表数据区域类型，L1 代表数据级别，YYYYMMDD 为观测起始日期，HHmm 为观测起始时间，IE/IN/IP 代表三种星历处理生成的电离层附加相位产品名称（IE：外部星历处理生成的电离层附加相位；IN：自主星历处理生成的电离层附加相位；IP：最终星历处理生成的电离层附加相位），*##_表示发生掩星的导航星座及卫星号（*取值为 G 表示 GPS 星座，*取值为 C 表示北斗星座，##_为发生掩星的导航卫星号），Vn 为数据版本信息，n 用 0-9 数字标识版本号。	FY3G GNOSO ORBT L1 YYYYMMDD HHmm IE/IN/IP
3	GNOS-II L1GNSS	HDF	约 47 分钟	文件命名为： FY3G_GNOSR_ORBT_L1_YYYYMMDD	FY3G

序号	产品名称	产品格式	周期	产品描述	关键词
	反射产品			_HHmm_RFL*#_Vn.HDF, 其中 FY3G 代表卫星名称, GNOSR 代表仪器名称, ORBT 代表数据区域类型, L1 代表数据级别, YYYYMMDD 为观测起始日期, HHmm 为观测起始时间, RFL 代表产品名称为 GNSS 反射产品, *表示发生反射的导航星座名称, *取值为 G 时表示为 GPS 星座, *取值为 C 时表示为北斗星座, *取值为 E 时表示为 Galileo 星座, #为通道号, Vn 为数据版本信息, n 用 0-9 数字标识版本号。	GNOSO ORBT L1 YYYYMMDD HHmm

4.2 数据维数介绍

GNOS-II 的输入与输出文件中很多数据集为多维数组, 其维数说明如表 3 所示。

表 3 FY-3G/GNOS-II L1 数据维数说明

名称	数值	说明
nsamples		GNSS 掩星持续时间计数
nscans		GNSS 反射持续时间计数

4.3 数据集介绍

为了实现资料同化、大气层反演和电离层反演等不同应用的需要, GNOS-II 的数据集包括附加相位数据集、GNSS 反射数据集和 L1 产品质量码, 每个数据集包含多个子数据集以适应多项需求。

表 4 FY-3G/GNOS-II L1 数据科学数据集

科学数据集					
分组名称	科学数据集		科学数据集名(英文)	科学数据集中文描述	
附加相位数据	信噪比	SDS1	caL1Snr	Signal to Noise Ratio on the L1CA Channel	L1通道CA码信噪比
		SDS2	pL1Snr	Signal to Noise Ratio on the L1P Channel	L1通道P码信噪比
		SDS3	caL2Snr	Signal to Noise Ratio on the L2C Channel	L2通道C码信噪比

科学数据集					
分组名称	科学数据集		科学数据集名(英文)	科学数据集中文描述	
		SDS4	pL2Snr	Signal to Noise Ratio on the L2P Channel	L2通道P码信噪比
	大气附加相位	SDS5	exLC	Excess Phase (ionosphere corrected)	经过电离层修正之后的附加相位
		SDS6	exL1	Excess Phase on L1 channel	L1通道附加相位
		SDS7	exL2	Excess Phase on L2 channel	L2通道附加相位
		SDS8	exL2P	Excess Phase on L2P channel	L2P通道附加相位
		SDS9	exL2C	Excess Phase on L2C channel	L2C通道附加相位
		SDS10	exLC_C1C2	Excess Phase (ionosphere corrected with L1CA and L2C)	C1C2组合附加相位
		SDS11	exLC_C1P2	Excess Phase (ionosphere corrected with L1CA and L2P)	C1P2组合附加相位
		电离层附加相位	SDS12	exL1	Excess Phase on L1 channel
	SDS13		exL2	Excess Phase on L2 channel	L2通道附加相位
	GNSS位置速度	SDS14	xGnss	GNSS X position (ECI)	GNSS X坐标
		SDS15	yGnss	GNSS Y position (ECI)	GNSS Y坐标
		SDS16	zGnss	GNSS Z position (ECI)	GNSS Z坐标
		SDS17	xdGnss	GNSS X velocity (ECI)	GNSS X速度
		SDS18	ydGnss	GNSS Y velocity (ECI)	GNSS Y速度
		SDS19	zdGnss	GNSS Z velocity (ECI)	GNSS Z速度
	LEO位置速度	SDS20	xLeo	LEO X position (ECI)	LEO X坐标
		SDS21	yLeo	LEO Y position (ECI)	LEO Y坐标
		SDS22	zLeo	LEO Z position (ECI)	LEO Z坐标

科学数据集					
分组名称	科学数据集		科学数据集名(英文)	科学数据集中文描述	
		SDS23	xdLeo	LEO X velocity (ECI)	LEO X速度
		SDS24	ydLeo	LEO Y velocity (ECI)	LEO Y速度
		SDS25	zdLeo	LEO Z velocity (ECI)	LEO Z速度
GNSS 反射 数据	DDM 波形	SDS26	Ddm_range_refer	DDM pseudorange reference value	DDM 伪距参考值
		SDS27	Ddm_doppler_refer	DDM Doppler reference values	DDM 多普勒参考值
		SDS28	Ddm_raw_data	DDM raw data	DDM 波形数据
		SDS29	Ddm_noise_source	DDM noise source	DDM 噪底数据源
		SDS30	Ddm_noise_raw	DDM noise sample value	DDM 噪底原始采样值
		SDS31	Ddm_noise_m	DDM noise M value	DDM 噪底 M 值
		SDS32	Ddm_peak_raw	DDM peak raw sampling value	DDM 峰值原始采样值
		SDS33	Ddm_sp_raw	DDM specular reflection point raw sample value	DDM 镜面反射点原始采样值
		SDS34	Ddm_peak_snr	DDM peak signal-to-noise ratio	DDM 峰值信噪比
		SDS35	Ddm_sp_snr	DDM specular reflection point signal-to-noise ratio	DDM 镜面反射点信噪比
		SDS36	Ddm_effective_area	DDM effective scattering area	DDM 有效散射面积
		SDS37	Ddm_sp_les	DDM waveform leading edge slope	DDM 波形前沿斜率
		SDS38	Ddm_sp_dles	The leading edge second derivative of the DDM waveform	DDM 波形前沿二阶导数
		SDS39	Ddm_quality_flag	DDM quality identifier	DDM 质量标识符
		SDS40	Ddm_sp_nbrcs	Specular reflection point normalized dual-base radar scattering cross-section	镜面反射点归一化双基雷达散射截面
SDS41	Ddm_sp_row	The row position of the DDM specular reflection point	DDM 镜面反射点的行位置		
SDS41	Ddm_sp_column	The column position of the DDM specular reflection point	DDM 镜面反射点的列位置		

科学数据集					
分组名称	科学数据集		科学数据集名(英文)	科学数据集中文描述	
		SDS42	Ddm_sp_delay	Delay of DDM specular reflection point	DDM 镜面反射点的时延
		SDS43	Ddm_sp_dopp	Doppler of DDM specular reflection point	DDM 镜面反射点的多普勒
		SDS44	Ddm_peak_row	The row position of the DDM peak point	DDM 峰值点的行位置
		SDS45	Ddm_peak_column	The column position of the DDM peak point	DDM 峰值点的列位置
		SDS46	Ddm_peak_delay	Delay at the peak point of DDM	DDM 峰值点的时延
		SDS47	Ddm_peak_doppler	Doppler at the peak point of DDM	DDM 峰值点的多普勒
		SDS48	Sp_delay_doppler_flag	An identifier for the reliability of the specular reflection point of the DDM waveform	DDM 波形镜面反射点判断可靠性的标识符
	GNSS 反射数据镜面反射点	SDS49	Sp_lat	The latitude of the specular reflection point	镜面反射点的纬度
		SDS50	Sp_lon	The longitude of the specular reflection point	镜面反射点的经度
		SDS51	Sp_alt	The height of the specular reflection point	镜面反射点的高度
L1产品 质量码	大气附加相位产品质量码	SDS52	exL1QC	Atmospheric L1 additional phase quality code	大气 L1 附加相位质量码
		SDS53	exL2QC	Atmospheric L2 additional phase quality code	大气 L2 附加相位质量码
	GNSS 反射产品质量码	SDS54	Bad_File_Flag	GNSS reflects the product quality code	GNSS 反射产品质量码

4.3.1 附加相位数据集

4.3.1.1 信噪比

信噪比数据包括 L1 通道 CA 码信噪比、L1 通道 P 码信噪比、L2 通道 CA 码信噪比、

L2 通道 P 码信噪比，数据集名称分别为 caL1Snr、pL1Snr、caL2Snr、pL2Snr，其单位为 V/V，维数为 nsamples。

4.3.1.2 大气附加相位

大气附加相位包括 L1 通道附加相位、L2 通道附加相位、L2P 通道附加相位、L2C 通道附加相位、C1C2 组合附加相位、C1P2 组合附加相位和经过电离层修正之后的附加相位。数据集名称分别为 exL1、exL2、exL2P、exL2C、exLC_C1C2、exLC_C1P2、exLC，其单位为 m，维数为 nsamples。

4.3.1.3 电离层附加相位

电离层附加相位包括 L1 通道附加相位、L2 通道附加相位，数据集名称分别为 exL1、exL2，其单位为 m，维数为 nsamples。

4.3.1.4 GNSS 位置速度

GNSS 位置速度包括 GNSS X 坐标、GNSS Y 坐标、GNSS Z 坐标、GNSS X 速度、GNSS Y 速度、GNSS Z 速度，数据集名称分别为 xGnss、yGnss、zGnss、xdGnss、ydGnss、zdGnss，其中位置单位为 km，速度单位为 km/s，维数为 nsamples。

4.3.1.5 LEO 位置速度

LEO 位置速度包括 LEO X 坐标、LEO Y 坐标、LEO Z 坐标、LEO X 速度、LEO Y 速度、LEO Z 速度，数据集名称分别为 xLeo、yLeo、zLeo、xdLeo、ydLeo、zdLeo，其中位置单位为 km，速度单位为 km/s，维数为 nsamples。

4.3.2 GNSS 反射数据集

4.3.2.1 DDM 波形

DDM 波形数据包括 DDM 伪距参考值、DDM 多普勒参考值、DDM 波形数据、DDM

噪底数据源、DDM 噪底原始采样值、DDM 噪底 M 值、DDM 峰值原始采样值、DDM 镜面反射点原始采样值、DDM 峰值信噪比、DDM 镜面反射点信噪比、DDM 有效散射面积、DDM 波形前沿斜率、DDM 波形前沿二阶导数、DDM 质量标识符、镜面反射点归一化双基雷达散射截面、DDM 反射率、DDM 镜面反射点的行位置、DDM 镜面反射点的列位置、DDM 镜面反射点的时延、DDM 镜面反射点的多普勒、DDM 峰值点的行位置、DDM 峰值点的列位置、DDM 峰值点的时延、DDM 峰值点的多普勒、DDM 波形镜面反射点判断可靠性的标识符。对应的数据集名称分别为 Ddm_range_refer、Ddm_doppler_refer、Ddm_raw_data、Ddm_noise_source、Ddm_noise_raw、Ddm_noise_m、Ddm_peak_raw、Ddm_sp_raw、Ddm_peak_snr、Ddm_sp_snr、Ddm_effective_area、Ddm_sp_les、Ddm_sp_dles、Ddm_quality_flag、Ddm_sp_nbrcs、Ddm_sp_row、Ddm_sp_column、Ddm_sp_delay、Ddm_sp_dopp、Ddm_peak_row、Ddm_peak_column、Ddm_peak_delay、Ddm_peak_doppler、Sp_delay_doppler_flag。

4.3.2.2 镜面反射点

镜面反射点数据包括镜面反射点的纬度、镜面反射点的经度、镜面反射点的高度，对应的数据集名称分别为 Sp_lat、Sp_lon、Sp_alt。

4.3.3 L1 产品质量码

4.3.3.1 大气附加相位产品质量码

大气附加相位产品质量码的私有属性名称为 exL1QC 和 exL2QC。

大气 L1 附加相位质量码 exL1QC 根据附加相位的最低切点高度(leastThpL1)来赋值。具体如表 5 所示。

表 5 FY-3G/GNOS-II 大气 L1 附加相位质量码数据说明

名称	数值	说明
exL1QC	0	leastThpL1>10km
	50	0km<leastThpL1≤10km
	70	-50km<leastThpL1≤0km
	80	-100km<leastThpL1≤-50km
	100	leastThpL1≤-100km

大气 L2 附加相位质量码 exL2QC 根据附加相位的最低切点高度(leastThpL2)来赋值。具体如表 6 所示。

表 6 FY-3G/GNOS-II 大气 L2 附加相位质量码数据说明

名称	数值	说明
exL2QC	0	leastThpL2>30km
	20	20km< leastThpL2≤30km
	60	0km< leastThpL2≤20km
	100	leastThpL2≤0km

4.3.3.2 GNSS 反射产品质量码

GNSS 反射产品质量码的私有属性名称为 Bad_File_Flag，其取值和含义如表 7 所示。

表 7 FY-3G/GNOS-II GNSS 反射产品质量码数据说明

名称	数值	说明
Bad_File_Flag	0	有效 DDM 数不为 0。
	1	有效 DDM 数为 0。

5 数据服务

GNOS-II L1 产品可从风云卫星遥感数据服务网获取：

<http://satellite.nsmc.org.cn/>

产品说明文档在如下地址获取：

<http://satellite.nsmc.org.cn/>，文档栏目

HDF 格式的 L1 产品查看可以采用 HDFView 软件，官网下载地址：

<https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview/>

若用户在 L1 产品使用过程中有任何问题需要咨询，可联系 L1 产品负责人：

姓名：杨光林/鲁文强

电话：010-68406934/010-58993769

邮箱：yglyang@cma.cn/luwq@cma.gov.cn